



FILTER

SEIXOS ROLADOS

Seixos Rolados

Os Seixos Rolados, em suas variadas granulometrias possuem a função de segurar sólidos em suspensão, retendo folhas, fios, barro, e produtos químicos precipitados presentes na água, forçando esta a chegar da forma mais limpa possível às camadas de materiais filtrantes posteriores.

Normalmente, o Seixo Rolado é usado também como camada suporte para os filtros de carvão ativo.

Possui em sua formação os grãos duros, uniformidade na distribuição granulométrica, isenção de partículas finas, além da isenção absoluta de sais ou outros contaminantes.

Seu tamanho efetivo varia de 1,68 a 63 mm, sendo possível a produção de várias combinações granulométricas mediante consulta prévia.

Composição

SiO ₂	99,8%
Argila	Isento
Fe ₂ O ₃	Máximo 0,05%
Salinidade	Isento

Granulometria

Tamanho (mm)	Número da peneira (ABNT)
38,00 a 19,10 mm	1 1/2" a 3/4"
19,10 a 12,70 mm	3/4" a 1/2"
12,70 a 6,35 mm	1/2" a 1/4"
6,35 a 3,36 mm	1/4" a 1/8"
3,36 a 1,68 mm	Pen.06 a Pen.10

Embalagem

Sacos com 25 Kg.

www.carbonado.com.br

PRODUTOS ECOLÓGICOS
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

CARBONADO,
PENSANDO NO AMANHÃ.

